

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

částečně syntetický motorový olej pro čtyřtákní motocykly



MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 je vysoce výkonný, částečně syntetický motorový olej poskytující vynikající ochranu motoru. Odolává intenzivnímu tepelnému a mechanickému stříhovému namáhání moderních čtyřtákních motocyklů.

Použití



Čtyřtákní skútry a silniční motocykly
Motocykly se suchou a mokrou spojkou
Motocykly s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru
Vzduchem nebo vodou chlazené motocykly
Motocykly se samostatnými nebo integrovanými převodovkami

Vlastnosti a výhody

Vynikající stříhová stabilita	Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích
Optimální třecí vlastnosti	Správný přenos točivého momentu i mezi spojkovými lamelami
Vynikající detergentně-dispergační vlastnosti	Udržuje dlouhodobě motor čistý a zabraňuje usazování pevných nečistot

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40
API SN
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,869
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	98,3
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,7
Viskozitní index	156
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	6,4

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

částečně syntetický motorový olej pro čtyřtaktní motocykly



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C