

MOL Dynamic Sprint 2T

olej pro dvoutaktní motory



MOL Dynamic Sprint 2T je vysoce výkonný předředění motorový olej, vyrobený z hluboce rafinovaných minerálních a syntetických základových olejů a použitím moderního systému přísad, pro použití v dvoutaktních motorů. Svou výkonnostní úroveň splňuje nejnovější japonské a evropské normy pro dvoutaktní motory. Poskytuje dostatečné mazání v systémech mazaných směsí, pokud je dodržen směšovací poměr dle specifikace výrobce uvedeného v návodu (obvykle 1:50). MOL Dynamic Sprint 2T se nedoporučuje používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory pracující s palivy obsahujícími bioetanol (E85).

Použití



Dvoutaktní benzínové motory mazané směsí oleje a benzínu nebo vstřikováním oleje (automatické mazání)

Motocykly s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru

Moderní dvoutaktní mopedy a skútry

Vlastnosti a výhody

Obsahuje speciální přísady

Dokonale mísitelný s palivem

Vynikající čisticí účinek

Brání zanášení zapalovací svíčky a zpomaluje ucpávání výfukového systému

Nízký obsah popela

Snížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoru

Vynikající ochrana proti opotřebením

Dlouhá životnost motoru i při trvalém vysokém zátížení

Specifikace a schválení

JASO FD
API TC+
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,868
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	65,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	8,7
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	92
Sulfátový popel [hmotnost %]	0,14

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2019.07.29 8:56

1 / 2 Strana.

Verze: 023.001.001

MOL Dynamic Sprint 2T

olej pro dvoutaktní motory



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C