

MOL Essence 15W-40

vícetupňový motorový olej



MOL Essence 15W-40 je moderní produkt vyroben z vysoce výkonných minerálních základových olejů, které poskytují trojitou antioxidační ochranu, použitím komplexního systému přísad, vyvinutý pro osobní automobily a užitková vozidla.

Použití



Přepiňované nebo nepřepiňované, benzinové, naftové a plynové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (<3.5 t)

Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidační ochrana

Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí trojitě antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje a motoru

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-40
API SJ/CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,879
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	109,6
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,4
Bod tekutosti [°C]	-27
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.

Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte Bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C